

ANNEAU OVALE H.R. pour élingue-câble

RÉF. **5058**^{SIMPLE} / **5059**^{TRIPLE}

Acier - Grade 80 - Coefficient de sécurité 1/5

Norme EN 1677-4
suivant EN 13414-1


ANNEAU SIMPLE réf. 5058

CODE (réf. 5058)	A	B	C	D	E	F	G
CMU verticale en kg	1400	2000	3200	4000	5000	6300	7000
A en mm	13	16	18	20	22	23	26
C en mm	115	130	140	180	180	200	200
B en mm	65	65	75	90	90	100	100
pois en kg	0,4	0,06	0,35	1,45	1,0	2,15	2,75


CODE (réf. 5058)	H	I	J	K	L	M	N
CMU en kg	8000	10000	12500	14000	17500	20000	30000
A en mm	28	32	36	36	40	45	51
C en mm	230	230	250	280	280	350	350
B en mm	115	115	125	150	150	180	180
pois en kg	3,7	4,3	6	7,55	9,35	14,6	18,7

ANNEAU TRIPLE réf. 5059

CODE (réf. 5059)	A	B	C	CA	D	E	F	G	H	I
CMU verticale (kg)	2000	3200	4000	5000	6300	8000	10000	12500	15000	20000
A en mm	16	18	22	22	26	26	32	36	36	51
B en mm	65	75	90	90	100	100	115	130	140	180
C en mm	130	140	180	180	200	200	230	250	260	350
D en mm	13	16	16	18	18	20	22	26	26	40
E en mm	80	90	105	110	125	125	145	150	160	200
F en mm	45	50	55	60	65	70	80	90	95	110
pois en kg	1,3	1,6	2,9	3,3	4,5	4,9	7,8	11,1	11,7	32



ANNEAU SIMPLE ref. 5058
Pour élingues-câble 1 et 2 brins



F = largeur int. maille inf.

ANNEAU TRIPLE ref. 5059
Pour élingues-câble 3 et 4 brins

