# LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL RÉGLABLE

RÉF. 3802 / 3617

Éléments complémentaires de l'équipement de protection contre les chutes de hauteur pendant les travaux sur pylônes, arbres, antennes et les travaux de construction ...

3802AR

Longueur maxi : **2 m**Diamètre : 14 mm

*Secura 4* 

Aux extrémités :

1 crochet-mousqueton automatique (ouv. 17 mm)

21 boucle de réglage acier : réglage jusqu'à 2 m

3 1 mousqueton acier (ouv.18 mm) à verrouillage automatique à vis

Poids: 0,76 kg

Norme EN 358:2000




#### 3617LB100C

Longueur maxi : 1,5 m

Diamètre: 14 mm

Poids: 0,26 kg

Normes **EN 354 / EN 358** 



#### **AVEC GAINE DE PROTECTION - LONGE Ø 12mm**

#### 3617AF100A

Longueur fixe : 2 m

Diamètre longe : 12 mm

Poids: 0,90 kg

# 3617AF100B

Longueur fixe : 3 m

Diamètre longe : 12 mm

**Poids**: 0,98 kg

Norme EN 358



# **AVEC GAINE DE PROTECTION - LONGE Ø 14mm**

# 3617AF200A

Longueur fixe : 2 m

Diamètre longe : 14 mm

**Poids**: 0,84 kg


#### 3617AF200B

Longueur fixe: 3 m

Diamètre longe: 14 mm

Poids: 0,92 kg

Norme EN 358



# CÂBLE ACIER GAÎNÉ-POLYESTER - LONGE Ø 16mm

#### 3617AF150A

Longueur fixe : 2 m

Diamètre longe: 16 mm

Poids: 1,16 kg

## 3617AF150B

Longueur fixe : **3 m**Diamètre longe : 16 mm

Poids: 1,96 kg

# 3617AF150C

Longueur fixe : **4 m**Diamètre longe : 16 mm

Poids : 2,32 kg 1 boucle cossée

## 3617AF150D

Longueur fixe : 5 m

Diamètre longe: 16 mm

Poids: 2,90 kg

